

EXPOLENE® RESIN 800P

POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO

APLICACIONES

El grado *EXPOLENE 800P* es un homopolímero de polipropileno diseñado para la inyección rápida de piezas de pared delgada en moldes de una o varias cavidades. Es especialmente adecuado para la inyección de tinas y tapas para el empaque de productos de consumo masivo (margarinas, yogurt, cremas, jabón en gel) y artículos del hogar de pared delgada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	Norma ASTM	Valor Típico	UNIDADES
Indice de Fluidez	D1238	22	dg/min
Módulo Flexural	D790	1650	MPa
Resistencia tensil a la ruptura	D638	20	MPa
Resistencia al Impacto IZOD (23°C)	D256	25	J/m
Temperatura de deflexión (4,6 Kg/cm ²)	D648	110	°C

El grado **EXPOLENE 800P** ha sido formulado de acuerdo a regulaciones existentes para materiales que estarán en contacto con alimentos.

Aviso al Usuario: La información que se suministra es dada de buena fe y es correcta dentro de nuestros conocimientos. Sin embargo, POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA declina toda responsabilidad por resultados obtenidos por el uso de esta información.